



GAMME GAZON
SÉRIES SWE+, SW8, SXE+, SLE+

www.iseki.fr





ISEKI GAMME GAZON **SÉRIES SWE+, SW8, SXE+, SLE+**

Avec les SÉRIES +, les tondeuses à conducteur marchant et les autoportées de la marque ISEKI ont fait peau neuve. Un restylage plus agressif et plus moderne associé à des performances encore plus accrues sauront ravir les amoureux de la marque mais aussi conquérir de nouveaux adeptes. Les utilisateurs professionnels ainsi que les particuliers exigeants trouveront à coup sûr la tondeuse qu'il leur faut.

LES TONDEUSES
À CONDUCTEUR MARCHANT
ISEKI SÉRIE SWE4+
TONDEUSES CARTER ACIER

LA SÉRIE SWE4+ EST COMPOSÉE
DE 5 MODÈLES ALLANT
DE 46 À 51 CM EN TERME
DE LARGEUR DE COUPE.



CARTER DE COUPE, FACILITANT LE PASSAGE AU PLUS PRÈS DES OBSTACLES
ET PERMETTANT UNE CAPACITÉ DE RAMASSAGE OPTIMALE

Avec toujours pour objectif
de rendre accessibles au plus
grand nombre ses tondeuses
à conducteur marchant,
la société ISEKI France a fait
évoluer la motorisation de
ses tondeuses à conducteur
marchant carter acier

(selon modèle).

La gamme des SWE4 à carter
acier est la combinaison parfaite
entre châssis robuste, moteur
puissant et plaisir d'utilisation.
Cette gamme se compose de
5 modèles allant de 46 à 51 cm,
fonction 3 en 1 ou 4 en 1 et

transmission mono vitesse
ou variable. Toujours dans l'idée
d'améliorer l'expérience client en
amenant plus de confort et de
praticité, l'ergonomie des com-
mandes et la conception
du guidon ont été revues
(selon modèle).



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR
DE COUPE



CHANGEMENT DE MODE DE TONTE RAPIDE
Passez de l'éjection latérale à l'éjection
arrière sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE 2024	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SWE4181PLUSB3	46 cm	ISEKI PRO 145 QSS	70 litres
SWE4180PLUSC4	46 cm	ISEKI PRO 170 QSS	70 litres
SWE42PLUSB4	51 cm	ISEKI PRO 170 QSS	70 litres
SWE42PLUSCR4	51 cm	ISEKI PRO 170 QSS	70 litres
SWE42PLUSCIS4	51 cm	B&S Série 675 IS	70 litres



POINTS FORTS

3 OU 4 EN 1
Ramassage, mulching,
éjection arrière,
éjection latérale
(selon modèle).

TRANSMISSION VARIABLE
OU MONOVITESSE
(selon modèle).

ROUES ARRIÈRE Ø 28 CM
montées sur roulements
à billes.

LES TONDEUSES
À CONDUCTEUR MARCHANT
ISEKI SÉRIE SWE5+
TONDEUSES CARTER ALU

LA SÉRIE SWE5+ COMPREND
2 MODÈLES DE TONDEUSES
AVEC UN CARTER EN ALU.



La gamme des tondeuses
à conducteur marchant
SWE5+ possède un carter
aluminium afin de faire
le bonheur des particuliers
et semi-professionnels
exigeants.

LARGEURS DE COUPE DE 48 CM ET 52 CM ET UN BAC DE
RAMASSAGE DE 75 LITRES

En effet, les deux modèles
de la gamme sont tous
deux conçus avec un carter
aluminium d'une largeur de

coupe de 48 ou 52 cm,
une transmission variable,
un guidon rabattable et offrent
un système de coupe 4 en 1.



COMMANDES D'AVANCEMENT ERGONOMIQUES



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR
DE COUPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE 2024	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SWE5190PLUSVS4	48 cm	ISEKI PRO 170 QSS	75 litres
SWE5210PLUSVS4	52 cm	ISEKI PRO 170 QSS	75 litres



POINTS FORTS

4 EN 1
Ramassage, mulching,
éjection arrière,
éjection latérale.

TRANSMISSION
VARIABLE

CHANGEMENT
DE MODE RAPIDE
Passez de l'éjection
latérale à l'éjection
arrière rapidement
sans outils.

LES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SÉRIE SW8

TONDEUSES CARTER ALU AVEC RENFORTS ACIER

LA SÉRIE SW8 SE COMPOSE DE 3 MODÈLES CARTER ALU AVEC RENFORTS EN ACIER.



Le processus et la qualité de fabrication sont identiques sur les 3 modèles. Elles sont toutes les trois équipées d'une transmission par cardan, d'un moteur professionnel HONDA, d'un carter de coupe de 53 cm et d'un bac souple de 75 litres. Elles se différencieront donc par leurs équipements et leur vitesse d'avancement.

SW8210BAE4 :
Moteur HONDA Pro, bac de 75 L., roues avant et arrière de 20,4 cm

et pare-chocs avant.

SW8210BHAE4HD :
Moteur HONDA Pro, bac de 75 L., grandes roues avant et arrière de 24,4 cm, renforts de guidon, pare-chocs avant et transmission hydrostatique.

LES 3 MODÈLES POSSÈDENT UN RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE AJUSTABLE ROUE PAR ROUE, TOTALEMENT PROTÉGÉ



POINTS FORTS

TRANSMISSION PAR CARDAN
Pour une motricité à toute épreuve sans perte de puissance.

EMBRAYAGE FREIN DE LAME

ROUES ARRIÈRE Ø 24,4 CM
Montées sur roulements à billes.



CARTER DE COUPE ALU AVEC RENFORTS EN ACIER



RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE ROUE PAR ROUE TOTALEMENT PROTÉGÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC	EQUIPEMENT
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	Pare-chocs avant
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	Pare-chocs avant + transmission hydrostatique

	SÉRIE SWE4+					SÉRIE SWE5+		SÉRIE SWE8		
	SWE4181PLUSB3	SWE4180PLUSC4	SWE42PLUSB4	SWE42PLUSCR4	SWE42PLUSCIS4	SWE5190PLUSVS4	SWE5210PLUSVS4	SW8210BAE4	SW8210BAE4HD	SW8210BAE4HD
Surface de travail, m²	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
MOTEUR										
Marque	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	BRIGGS & STRATTON	ISEKI PRO	ISEKI PRO	HONDA	HONDA	HONDA
Type	145QSS	170 QSS	170 QSS	170 QSS	Série 675 iS	170 QSS	170 QSS	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
Cylindrée, cm³	139	166	166	166	163	166	166	166	166	166
Puissance, kW @ tr/min	2,1 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electrique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
TRANSMISSION										
Autopropulsion	Oui	Oui, vitesse variable	Oui	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui	Oui	Hydrostatique
Nombre de vitesses	1 vitesse	infini	1 vitesse	infini	infini	infini	infini	2	2	infini
Vitesse, km/h	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,9 et 4,3	3,6 à 4,5	0 à 6,1
Transmission moteur/boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Cardan	Cardan	Cardan
COUPE										
Largeur de coupe, cm	46	46	51	51	51	48	52	53	53	53
Mulching	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Option	Option	Option
Matière du carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Système de coupe	3 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	Ramassage, option mulching et éjection latérale	Ramassage, option mulching et éjection latérale	Ramassage, option mulching et éjection latérale
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions, centralisé	7 positions par essieu	7 positions par essieu	7 positions par essieu
Hauteur de coupe, mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
BAC										
Capacité du bac, litres	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75
Type de bac	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Souple	Souple	Souple
Déflexeur d'éjection	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Arrière	Arrière	Arrière
ROUES										
Diamètre AV, cm	20	20	20	20	20	20	20	20,3	24,4	24,4
Diamètre AR, cm	28	28	28	28	28	28	28	20,3	24,4	24,4
Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes
GUIDON										
Réglable	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Renforts	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Cockpit	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DIVERS										
Poids, kg	35	39	38	42	42	49	53	56	62	68

• Les photos des modèles présentés sont non contractuelles

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES
ISEKI SÉRIE **SXE+**
ÉJECTION ARRIÈRE

LA SÉRIE **SXE+** EST COMPOSÉE
DE 4 MODÈLES AVEC UNE LARGEUR
DE COUPE ALLANT DE
95 À 125 CM.



D'une fabrication de grande qualité, cette gamme d'autopor-tées éjection arrière développée par ISEKI France satisfera les utilisateurs les plus exigeants.

Aussi, son look plus moderne et plus agressif grâce à sa nouvelle calandre et sa barre d'optiques à LED, fera sans nul doute l'unanimité. Exceptée la SXE213+, toute

la gamme est équipée d'un mo-teur bicylindre avec pompe à huile pour plus de confort et une plus grande longévité. Le système de transmission a également été amélioré pour augmenter la puissance et la vitesse d'avancement. Avec des largeurs de coupe

allant de 95 cm à 125 cm et des équipements variés de série ou optionnels, tels que le bennage électrique, l'attache-remorque, les accoudoirs ou encore l'application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord), l'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra.

UNE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE ÉQUIPE CES 4 MODÈLES
D'AUTOPORTÉES POUR UN CONFORT ET UNE UTILISATION OPTIMUM



POINTS FORTS

OBTURATEUR MULCHING ET ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE (selon modèle).

RÉGULATEUR DE VITESSE (selon modèle).

DIRECTION SOUPLE ET ROBUSTE
Système d'une très grande souplesse.



BENNAGE ÉLECTRIQUE (SELON MODÈLE)



L'APPLICATION SMART COCKPIT : disponible sur la SXE222+ et SXE224+, elle est à télécharger sur votre smartphone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE 2024	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	TRANSMISSION	CAPACITÉ DU BAC	SMART COCKPIT
SXE213PLUSH95	95 cm	ISEKI Pro 450	Hydrostatique T3	310 litres	Non
SXE218PLUSHE105	105 cm	ISEKI Pro 600	Hydrostatique T3	310 litres	Non
SXE222PLUSHE105	105 cm	ISEKI Pro 700 V-Twin	Hydrostatique G700	310 litres	Oui
SXE224PLUSHE125	125 cm	B&S Intek 8240 V-Twin	Hydrostatique G700	310 litres	Oui

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES
ISEKI SÉRIE **SLE+**
ÉJECTION LATÉRALE

LA SÉRIE **SLE+** : 3 MODÈLES
COMPOSENT LA GAMME.



Issues de la même fabrication que la gamme **SXE+**, les auto-portées éjection latérale Série **SLE+** reprennent la même plate-forme et tous ses avantages.

Ces tracteurs de pelouse sont équipés soit d'un moteur monocylindre de 452 cm³, soit d'un moteur bicylindre de 586 cm³ ou 708 cm³, tous les 3 alliés à un plateau de coupe d'une largeur

de 95 ou 110 cm permettant d'avoir un résultat de tonte optimal, le tout, dans un confort inégalable. Selon le modèle, les équipements proposés de série ou en option varient : pare-chocs, accoudoirs, régulateur de vitesse, application Smart Cockpit (faisant office de tableau de bord) ou encore

attache-remorque pour davan-tage de polyvalence. L'utilisateur trouvera forcément le modèle qui lui conviendra. Son look agressif et moderne avec une calandre équipée d'une barre d'optiques à LED saura faire aussi la différence

3 MOTEURS ÉQUIPENT LA GAMME : UN MOTEUR MONOCYLINDRE DE 452 CM³, ET DEUX MOTEURS BICYLINDRE DE 586 CM³ ET 702 CM³



POINTS FORTS

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Commande au pied

MOTEURS MONOCYLINDRE OU BICYLINDRE

OBTURATEUR MULCHING DE SÉRIE
Installé sur le plateau



L'APPLICATION SMART COCKPIT : disponible sur la SLE222+, elle est à télécharger sur votre smartphone.



SYSTÈME MÉMOIRE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE (SLE122+, en option sur les autres modèles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE 2024	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CYLINDRÉE	TRANSMISSION	SMART COCKPIT
SLE115PLUSH95	95 cm	ISEKI Pro 450	452 cm³ - Monocylindre	Hydrostatique T3	Non
SLE118PLUSHE110	110 cm	ISEKI Pro 600	586 cm³ - Bicylindre	Hydrostatique T3	Non
SLE122PLUSHE110	110 cm	ISEKI Pro 700 V-Twin	708 cm³ - Bicylindre	Hydrostatique T3	Oui



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

SÉRIE SXE+					SÉRIE SLE+		
	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
							
MOTEUR							
Type	ISEKI Pro Série 450	ISEKI Pro Série 600	ISEKI Pro Série 700 V2	Briggs & Stratton / Série Intek 8240 V-Twin	ISEKI Pro Série 450	ISEKI Pro Série 600	ISEKI Pro Série 700 V2
Injection	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur	Carburateur
Cylindrée	452 cm³ / 1 cylindre	586 cm³ / 2 cylindres	708 cm³ / 2 cylindres	724 cm³ / 2 cylindres	452 cm³ / 1 cylindre	586 cm³ / 2 cylindres	708 cm³ / 2 cylindres
Refroidissement	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air
Lubrification	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir	8	8	8	8	8	8	8
CHÂSSIS							
Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Rayon de braquage mini	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Essieu avant	Acier	Acier	Fonte	Fonte	Acier	Acier	Acier
TRANSMISSION							
Roues motrices	2	2	2	2	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique T3	Hydrostatique T3	Hydrostatique G700	Hydrostatique G700	Hydrostatique T3	Hydrostatique T3	Hydrostatique T3
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesse AV / AR	11 km/h max	11 km/h max	13 km/h max	13 km/h max	11 km/h max	11 km/h max	11 km/h max
Blocage de différentiel	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Transmission moteur / boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Transmission moteur / lame	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Embrayage lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ÉQUIPEMENT							
Alarme remplissage bac	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Compteur horaire	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit	Non	Non	Smart Cockpit
Jauge carburant	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit	Non	Non	Smart Cockpit
Siège réglable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord	Non	Non	Smart Cockpit	Smart Cockpit	Non	Non	Smart Cockpit
Déflecteur	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Non	Non	Non
Éclairage routier	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Contrepoids	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Pare-choc	Option	Option	Oui	Oui	Option	Option	Oui
Attache-remorque	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Accoudoirs	Option	Option	Option	Oui	Option	Option	Option
COUPE							
Matière carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection latérale	Ejection latérale	Ejection latérale
Mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching
Largeur de coupe	95	105 cm	105 cm	125 cm	95 cm	110 cm	110 cm
Nombre de lames	2	2	2	2	2	2	2
Relevage de la coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	30 à 90 cm	31 à 90 mm	32 à 90 mm	33 à 90 mm	37 à 90 mm	38 à 90 mm	39 à 90 mm
Système de réglage	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe	Mémoire de coupe	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe (option)	Mémoire de coupe
Nombre de positions	7	7	7	7	7	7	7
RAMASSAGE							
Capacité du bac	310 litres	310 litres	310 litres	310 litres	-	-	-
Vidange du bac	Manuel (électrique en option)	Electrique et manuel	Electrique et manuel	Electrique et manuel	-	-	-
Démontage rapide du bac	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
DIVERS							
Dim. L x l x h avec bac	2,51 x 1 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m	1,90 x 1,14 x 1,02 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m
Pneus avant / arrière	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 23 x 10,5	15 x 6 / 23 x 10,5	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10
Poids avec bac au sol + plateau	243 kg	263 kg	300 kg	315 kg	216 kg	241 kg	251 kg
Régulateur de vitesse	Option	Option	Oui	Oui	Option	Option	Oui

• Les photos des modèles présentés sont non contractuelles



Votre revendeur :



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

